



**R 2.04**

**2025 - 2026**

# **Communication et fonctionnement bas niveau**

**Doc TD N°3  
« La gestion des fichiers »**



***ANNE Jean-François***  
***D'après le document de A. CANTEAUT***

Le but de ce TD est de se familiariser avec l'architecture bas niveau système et réseau.

# « La gestion des fichiers »

Le C offre la possibilité de lire et d'écrire des données dans un fichier.

Pour des raisons d'efficacité, les accès à un fichier se font par l'intermédiaire d'une mémoire-tampon (*buffer*), ce qui permet de réduire le nombre d'accès aux périphériques (disque, ...).

Pour pouvoir manipuler un fichier, un programme a besoin d'un certain nombre d'informations : l'adresse de l'endroit de la mémoire-tampon où se trouve le fichier, la position de la tête de lecture, le mode d'accès au fichier (lecture ou écriture) ... Ces informations sont rassemblées dans une structure dont le type, **FILE \***, est défini dans **stdio.h**. Un objet de type **FILE \*** est appelé *flot de données* (en anglais, *stream*).

Avant de lire ou d'écrire dans un fichier, on notifie son accès par la commande **fopen**. Cette fonction prend comme argument le nom du fichier, négocie avec le système d'exploitation et initialise un flot de données, qui sera ensuite utilisé lors de l'écriture ou de la lecture. Après les traitements, on annule la liaison entre le fichier et le flot de données grâce à la fonction **fclose**.

## A. Ouverture et fermeture d'un fichier

### 1. La fonction *fopen*

Cette fonction, de type FILE\* ouvre un fichier et lui associe un flot de données. Sa syntaxe est :

```
fopen("nom-de-fichier", "mode")
```

La valeur retournée par **fopen** est un flot de données (*stream*). Si l'exécution de cette fonction ne se déroule pas normalement, la valeur retournée est le pointeur **NULL**. Il est donc recommandé de toujours tester si la valeur renvoyée par la fonction **fopen** est égale à **NULL** afin de détecter les erreurs (lecture d'un fichier inexistant...).

Le premier argument de **fopen** est le nom du fichier concerné, fourni sous forme d'une chaîne de caractères. On préférera définir le nom du fichier par une constante symbolique au moyen de la directive **#define** plutôt que d'explicitement le nom de fichier dans le corps du programme.

Le second argument, **mode**, est une chaîne de caractères qui spécifie le mode d'accès au fichier. Les spécificateurs de mode d'accès diffèrent suivant le type de fichier considéré. On distingue

Les *fichiers textes*, pour lesquels les caractères de contrôle (retour à la ligne ...) seront interprétés en tant que tels lors de la lecture et de l'écriture ;

Les *fichiers binaires*, pour lesquels les caractères de contrôle ne sont pas interprétés.

Les différents modes d'accès sont les suivants :

"r"	Ouverture d'un fichier texte en lecture
"w"	Ouverture d'un fichier texte en écriture
"a"	Ouverture d'un fichier texte en écriture <b>à la fin</b>
"rb"	Ouverture d'un fichier binaire en lecture

"wb"	Ouverture d'un fichier binaire en écriture
"ab"	Ouverture d'un fichier binaire en écriture à la fin
"r+"	Ouverture d'un fichier texte en lecture/écriture
"w+"	Ouverture d'un fichier texte en lecture/écriture
"a+"	Ouverture d'un fichier texte en lecture/écriture <b>à la fin</b>
"r+b"	Ouverture d'un fichier binaire en lecture/écriture
"w+b"	Ouverture d'un fichier binaire en lecture/écriture
"a+b"	Ouverture d'un fichier binaire en lecture/écriture <b>à la fin</b>

Ces modes d'accès ont pour particularités :

- Si le mode contient la lettre `r`, le fichier doit exister.
- Si le mode contient la lettre `w`, le fichier peut ne pas exister. Dans ce cas, il sera créé. Si le fichier existe déjà, son ancien contenu sera perdu.
- Si le mode contient la lettre `a`, le fichier peut ne pas exister. Dans ce cas, il sera créé. Si le fichier existe déjà, les nouvelles données seront ajoutées à la fin du fichier précédent.

Trois flots standard peuvent être utilisés en C sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir ou de les fermer :

- `stdin` (standard input) : unité d'entrée (par défaut, le clavier) ;
- `stdout` (standard output) : unité de sortie (par défaut, l'écran) ;
- `stderr` (standard error) : unité d'affichage des messages d'erreur (par défaut, l'écran).

Il est fortement conseillé d'afficher systématiquement les messages d'erreur sur `stderr` afin que ces messages apparaissent à l'écran même lorsque la sortie standard est redirigée.

## 2. La fonction `fclose`

Elle permet de fermer le flot qui a été associé à un fichier par la fonction `fopen`. Sa syntaxe est :

```
fclose(flott)
```

où `flott` est le flot de type `FILE*` retourné par la fonction `fopen` correspondant.

La fonction `fclose` retourne un entier qui vaut zéro si l'opération s'est déroulée normalement (et une valeur non nulle en cas d'erreur).

## B. Les entrées-sorties formatées

### 1. La fonction d'écriture `fprintf`

La fonction `fprintf`, analogue à `printf`, permet d'écrire des données dans un fichier. Sa syntaxe est

```
fprintf(flott,"chaîne de contrôle",expression-1, ..., expression-n)
```

où `flott` est le flot de données retourné par la fonction `fopen`. Les spécifications de format utilisées pour la fonction `fprintf` sont les mêmes que pour `printf`.

### 2. La fonction de saisie `fscanf`

La fonction `fscanf`, analogue à `scanf`, permet de lire des données dans un fichier. Sa syntaxe est semblable à celle de `scanf` :

```
fscanf(flot, "chaîne de contrôle", argument-1, ..., argument-n)
```

où *flot* est le flot de données retourné par *fopen*. Les spécifications de format sont ici les mêmes que celles de la fonction *scanf*.

### C. Impression et lecture de caractères

Similaires aux fonctions *getchar* et *putchar*, les fonctions *fgetc* et *fputc* permettent respectivement de lire et d'écrire un caractère dans un fichier. La fonction *fgetc*, de type *int*, retourne le caractère lu dans le fichier. Elle retourne la constante *EOF* lorsqu'elle détecte la fin du fichier. Son prototype est

```
int fgetc(FILE* flot);
```

où *flot* est le flot de type *FILE\** retourné par la fonction *fopen*. Comme pour la fonction *getchar*, il est conseillé de déclarer de type *int* la variable destinée à recevoir la valeur de retour de *fgetc* pour pouvoir détecter correctement la fin de fichier.

La fonction *fputc* écrit *caractere* dans le flot de données :

```
int fputc(int caractere, FILE *flot)
```

Elle retourne l'entier correspondant au caractère lu (ou la constante *EOF* en cas d'erreur).

Il existe également deux versions optimisées des fonctions *fgetc* et *fputc* qui sont implémentées par des macros. Il s'agit respectivement de *getc* et *putc*. Leur syntaxe est similaire à celle de *fgetc* et *fputc* :

```
int getc(FILE* flot);
int putc(int caractere, FILE *flot)
```

Ainsi, le programme suivant lit le contenu du fichier texte *entree*, et le recopie caractère par caractère dans le fichier *sortie* :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define ENTREE "entree.txt"
#define SORTIE "sortie.txt"

int main(void) {
    FILE * f_in, * f_out;
    int c;

    if ((f_in = fopen(ENTREE, "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\nErreur: Impossible de lire le fichier %s\n",
ENTREE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }
    if ((f_out = fopen(SORTIE, "w")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\nErreur: Impossible d'ecrire dans le fichier %s\n",
        \
        SORTIE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }
    while ((c = fgetc(f_in)) != EOF)
        fputc(c, f_out);
    fclose(f_in);
    fclose(f_out);
    return (EXIT_SUCCESS);
}
```

## **D. Relecture d'un caractère**

Il est possible de replacer un caractère dans un flot au moyen de la fonction `ungetc` :

```
int ungetc(int caractere, FILE *flot);
```

Cette fonction place le caractère *caractere* (converti en `unsigned char`) dans le flot *flot*. En particulier, si *caractere* est égal au dernier caractère lu dans le flot, elle annule le déplacement provoqué par la lecture précédente. Toutefois, `ungetc` peut être utilisée avec n'importe quel caractère (sauf `EOF`). Par exemple, l'exécution du programme suivant

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define ENTREE "entree.txt"

int main(void) {
    FILE * f_in;
    int c;

    if ((f_in = fopen(ENTREE, "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\nErreur: Impossible de lire le fichier %s\n",
ENTREE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }

    while ((c = fgetc(f_in)) != EOF) {
        if (c == '0')
            ungetc('.', f_in);
        putchar(c);
    }
    fclose(f_in);
    return (EXIT_SUCCESS);
}
```

sur le fichier `entree.txt` dont le contenu est `097023` affiche à l'écran `0.970.23`

## **E. Les entrées-sorties binaires**

Les fonctions d'entrées-sorties binaires permettent de transférer des données dans un fichier sans transcodage. Elles sont donc plus efficaces que les fonctions d'entrée-sortie standard, mais les fichiers produits ne sont pas portables puisque le codage des données dépend des machines.

Elles sont notamment utiles pour manipuler des données de grande taille ou ayant un type composé. Leurs prototypes sont :

```
size_t fread(void *pointeur, size_t taille, size_t nombre, FILE *flot);
size_t fwrite(void *pointeur, size_t taille, size_t nombre, FILE *flot);
```

où *pointeur* est l'adresse du début des données à transférer, *taille* la taille des objets à transférer, *nombre* leur nombre. Rappelons que le type `size_t`, défini dans `stddef.h`, correspond au type du résultat de l'évaluation de `sizeof`. Il s'agit du plus grand type entier non signé.

La fonction `fread` lit les données sur le flot *flot* et la fonction `fwrite` les écrit. Elles retournent toutes deux le nombre de données transférées.

Par exemple, le programme suivant écrit un tableau d'entiers (contenant les 50 premiers entiers) avec `fwrite` dans le fichier `sortie`, puis lit ce fichier avec `fread` et imprime les éléments du tableau.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define NB 50
#define F_SORTIE "sortie"

int main(void) {
    FILE * f_in, * f_out;
    int * tab1, * tab2;
    int i;

    tab1 = (int * ) malloc(NB * sizeof(int));
    tab2 = (int * ) malloc(NB * sizeof(int));
    for (i = 0; i < NB; i++)
        tab1[i] = i;

    /* écriture du tableau dans F_SORTIE */
    if ((f_out = fopen(F_SORTIE, "w")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\n Impossible d'écrire dans le fichier %s\n",
F_SORTIE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }
    fwrite(tab1, NB * sizeof(int), 1, f_out);
    fclose(f_out);

    /* lecture dans F_SORTIE */
    if ((f_in = fopen(F_SORTIE, "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\n Impossible de lire dans le fichier %s\n",
F_SORTIE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }
    fread(tab2, NB * sizeof(int), 1, f_in);
    fclose(f_in);
    for (i = 0; i < NB; i++)
        printf("%d\t", tab2[i]);
    printf("\n");
    return (EXIT_SUCCESS);
}
```

Les éléments du tableau sont bien affichés à l'écran. Par contre, on constate que le contenu du fichier `sortie` n'est pas encodé.

## **F. Positionnement dans un fichier**

Les différentes fonctions d'entrées-sorties permettent d'accéder à un fichier en *mode séquentiel* : les données du fichier sont lues ou écrites les unes à la suite des autres. Il est également possible d'accéder à un fichier en *mode direct*, c'est-à-dire que l'on peut se positionner à n'importe quel endroit du fichier. La fonction `fseek` permet de se positionner à un endroit précis ; elle a pour prototype :

```
int fseek(FILE *floc, long deplacement, int origine);
```

La variable `deplacement` détermine la nouvelle position dans le fichier. Il s'agit d'un déplacement relatif par rapport à l'origine ; il est compté en nombre d'octets. La variable `origine` peut prendre trois valeurs :

- `SEEK_SET` (égale à 0) : début du fichier ;

- SEEK\_CUR (égale à 1) : position courante ;
- SEEK\_END (égale à 2) : fin du fichier.

La fonction

```
int rewind(FILE *floc);
```

permet de se positionner au début du fichier. Elle est équivalente à

```
fseek(floc, 0, SEEK_SET);
```

La fonction

```
long ftell(FILE *floc);
```

retourne la position courante dans le fichier (en nombre d'octets depuis l'origine).

Par exemple

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define NB 50
#define F_SORTIE "sortie"

int main(void) {
    FILE * f_in, * f_out;
    int * tab;
    int i;

    tab = (int * ) malloc(NB * sizeof(int));
    for (i = 0; i < NB; i++)
        tab[i] = i;

    /* ecriture du tableau dans F_SORTIE */
    if ((f_out = fopen(F_SORTIE, "w")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\n Impossible d'ecrire dans le fichier %s\n", F_SORTIE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }
    fwrite(tab, NB * sizeof(int), 1, f_out);
    fclose(f_out);

    /* lecture dans F_SORTIE */
    if ((f_in = fopen(F_SORTIE, "r")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "\n Impossible de lire dans le fichier %s\n", F_SORTIE);
        return (EXIT_FAILURE);
    }

    /* on se positionne a la fin du fichier */
    fseek(f_in, 0, SEEK_END);
    printf("\n position %ld", ftell(f_in));
    /* deplacement de 10 int en arriere */
    fseek(f_in, -10 * sizeof(int), SEEK_END);
    printf("\n position %ld", ftell(f_in));
    fread( & i, sizeof(i), 1, f_in);
    printf("\t i = %d", i);
    /* retour au début du fichier */
    rewind(f_in);
    printf("\n position %ld", ftell(f_in));
    fread( & i, sizeof(i), 1, f_in);
    printf("\t i = %d", i);
    /* deplacement de 5 int en avant */
    fseek(f_in, 5 * sizeof(int), SEEK_CUR);
```

```
printf("\n position %ld", ftell(f_in));  
fread( & i, sizeof(i), 1, f_in);  
printf("\t i = %d\n", i);  
fclose(f_in);  
return (EXIT_SUCCESS);  
}
```

L'exécution de ce programme affiche à l'écran :

```
position 200  
position 160      i = 40  
position 0        i = 0  
position 24       i = 6
```

On constate en particulier que l'emploi de la fonction `fread` provoque un déplacement correspondant à la taille de l'objet lu à partir de la position courante.

## **II. Webographie :**

- [https://www.rocq.inria.fr/secret/Anne.Canteaut/COURS\\_C/chapitre6.html](https://www.rocq.inria.fr/secret/Anne.Canteaut/COURS_C/chapitre6.html)
-